

EV SIS

EV Charging oasis in the city





仕様

JC-9A21-30-CJP		
一般	コネクタタイプ	CHAdeMO
	ディスプレイ	12.1インチLCDタッチスクリーン
	サポート言語	日本語 (オプション: その他、言語対応可能)
	非常スイッチ	非常停止用押しボタンスイッチ
電源	入力	三相4線式AC400V±10%, 33kVA, 50/60Hz
	THD	<5%
	出力	1CH 電圧: 150~1,000VDC (Max) 電流: 80A (Max) 最大容量: 30 kW
	力率	>0.98 (Full Scale)
	効率	>95% (定格入力電圧、定格電流時)
	環境条件	使用温度範囲: -30℃ ~ 50℃ 使用湿度範囲: <RH95% (Non-condensing)
通信	インターフェイス	Ethernet, Cellular, WLAN, RFID
	プロトコル	CHAdeMO 2.0.2, OCPP 2.0.1
安全規格	保護機能	過電圧、過電流、低電圧、過温度 漏電、断線保護
外形寸法	保護等級	IP54, IK10
	冷却方式	空冷式
	充電ケーブル長さ	6.3m (オプション: 長さ変更可能)
	サイズ	650(W) X 622.4(H) X 325.1(D) mm
	質量	91kg

標準価格 ￥2,850,000

仕様

JC-9922-120-CJP			
一般	コネクタタイプ	CHAdeMO	CHAdeMO
	ディスプレイ	24インチLCDタッチスクリーン	
	サポート言語	日本語 (オプション: その他、言語対応可能)	
	非常スイッチ	非常停止用押しボタンスイッチ	
電源	入力	三相4線式AC400V±10%, 132kVA, 50/60Hz	
	THD	<5%	
	出力	1CH 電圧: 150~1,000VDC (Max) 電流: 200A (Max) 最大容量: 120 kW	2CH 電圧: 150~1,000VDC (Max) 電流: 200A (Max) 最大容量: 120 kW
	力率	>0.98 (Full Scale)	
	効率	>95% (定格入力電圧、定格電流時)	
	環境条件	使用温度範囲: -30℃ ~ 50℃ 使用湿度範囲: <RH95% (Non-condensing)	
通信	インターフェイス	Ethernet, Cellular, WLAN, RFID	
	プロトコル	CHAdeMO 2.0.2, OCPP 2.0.1	
安全規格	保護機能	過電圧、過電流、低電圧、過温度 漏電、断線保護	
外形寸法	保護等級	IP54, IK10	
	冷却方式	空冷式	
	充電ケーブル長さ	6.3m (オプション: 長さ変更可能)	
	サイズ	1,064(W) X 1,898(H) X 523(D) mm	
	質量	393kg	

標準価格 ￥6,700,000

< 取扱店 >

K 北九州住設株式会社
http://www.kitaju.co.jp

本社工場 〒808-0022 北九州市若松区大字安瀬1番地の16
TEL: (093) 751-8180
福岡営業所 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目8番10号
TEL: (092) 791-7789



< 販売店 >

S 株式会社 サンコーシャ



本社 〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目11番1号 大崎ウエストタワー18階
TEL (03) 3491-2525 FAX (03) 5496-4289
https://www.sankosha.co.jp/

北海道支店 〒060-0062 札幌市中央区南二条西10丁目1番4号 第2サントービル7F TEL (011) 271-0050
東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目7番12号 南町通MKビル7F TEL (022) 223-8131
中部支店 〒468-0058 名古屋市天白区柳田西2丁目110番1号 TEL (052) 680-8821
関西支店 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2番22号 梅田八千代ビル5F TEL (06) 6361-7801
中国支店 〒730-0015 広島市中区橋本町9番7号 Dolce Square 8F TEL (082) 222-3548
2階サンコーシャ 〒930-0004 富山市桜橋通り1番18号 北日本桜橋ビル8F TEL (076) 432-5210
九州山光社 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目8番10号 TEL (092) 761-4336

- カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- 仕様および外観は改善のため一部変更することがございますので予めご了承ください。